



BELAZ G-Profi Mining FF 15W-40 соответствует требованиям API CI-4 и предназначено для первичной заводской заливки в силовые агрегаты техники БЕЛАЗ. Продукт может применяться в высокооборотистых дизельных силовых агрегатах, в том числе с турбонаддувом, работающих в составе карьерных самосвалов, специальной и дорожно-строительной техники БЕЛАЗ.

- *Для производства BELAZ G-Profi Mining FF 15W-40 используется специальный пакет эффективных присадок, обеспечивающих стабильную производительность двигателя при нормальных и умеренных нагрузках.*
- *Продукт разработан в сотрудничестве с техническими специалистами ОАО «БЕЛАЗ» с учетом условий эксплуатации и режимов работы силовых агрегатов техники БЕЛАЗ.*
- *Масло BELAZ G-Profi Mining 15W-40 рекомендовано для применения при первичной заливке в силовые агрегаты техники БЕЛАЗ, а также при эксплуатации в гарантийный и постгарантийный период.*

BELAZ G-Profi Mining FF 15W-40 предоставляет следующие преимущества организациям, эксплуатирующим карьерную технику:

- Обеспечивает максимальную мощность силового агрегата, в том числе в период обкатки, за счёт использования высококачественного базового масла с оптимальными антифрикционными свойствами.
- Испаряемость на 6% ниже лимита API, что способствует снижению расхода масла на угар во время эксплуатации техники.
- Исключительная стабильность эксплуатационных характеристик масла в течение нормативного срока использования, установленного производителем силового агрегата.

BELAZ G-Profi Mining FF 15W-40 разработано для применения в дизельных силовых агрегатах карьерных самосвалов, специальной и дорожно-строительной техники БЕЛАЗ, а также аналогичной техники других европейских, американских и азиатских производителей, в том числе с системой рециркуляции отработанных газов (EGR), где рекомендовано использование масел API CI-4 или ACEA E7. Продукт может также применяться в дизельных и бензиновых силовых агрегатах, для которых рекомендованы масла API CH-4, CG-4, CF-4, CD, SL.

Одобрено ОАО «БЕЛАЗ», лицензия API CI-4/SL, Cummins CES 20078, MTU cat. 2, ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), Deutz DQC III-10, ACEA E7, Cummins CES 20076/77, Caterpillar ECF-1a/2, Volvo VDS-3, МАСК EO-N, MAN M 3275-1, ОАО «КАМАЗ», Renault Trucks RLD-2, JASO DH-1 (Global DHD-1)

Варианты фасовки: 20 л, 205 л

BELAZ

G-PROFI