



ОРИГИНАЛЬНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

BELAZ G-Profi Antifreeze Red

Высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для применения в системах охлаждения силовых агрегатов MTU и DEUTZ, установленных на специальной и дорожно-строительной технике БЕЛАЗ.

Для производства BELAZ G-Profi Antifreeze Red используется карбоксилатный пакет ингибиторов коррозии на основе солей высших органических (алифатических) кислот. Не содержит в своем составе нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов.

BELAZ G-Profi Antifreeze Red предоставляет следующие преимущества эксплуатирующим организациям:

- Обеспечивает прекрасную защиту от замерзания и перегрева, коррозии и кавитации всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, в особенности, алюминиевых двигателей.
- Эффективно защищает от коррозии, кавитации и образования отложений все важные части охлаждающей системы автомобиля: мокрые гильзы, охлаждающие каналы в блоках и головках цилиндров, радиатор, водяной насос и теплообменник.
- Обеспечение оптимального температурного режима работы двигателя, благодаря улучшенной теплопередаче.
- Совершенный пакет присадок, не требующий добавления дополнительных присадок при заливке в систему охлаждения.
- Увеличенный срок службы.

Одобрено: ОАО «БЕЛАЗ»; MTU (MTL 5048); DEUTZ (DQC CB-14)

Соответствует требованиям: MB 325.3, MAN 324 SNF, DAF MAT 74002, VW TL 774-F (G 12+).

Соответствует международным стандартам: ASTM D4985, BS 6580:2010, SAE J1034.

Варианты фасовки: 205 л

BELAZ

G-PROFI